

Betriebs- und Geschäftsausstattung

120	1 Dichtoelanlage Baujahr: 2011 Bemerkung: Neuanlage Zubehör, siehe Komponentenliste: Hauptkomponenten Dichtoelanlage, Hauptkomponenten ATEX	1.800,00 €
121	1 großer Posten Patchkabel in den folgenden Ausführungen: Q`TY: 4 PCS Q`TY: 5 PCS Q`TY: 6 PCS Q`TY: 7 PCS Bemerkung: Neuware	500,00 €
122	1 Posten Absperrventile NORI160 siehe pdf-Datei	1.500,00 €
125	1 Posten 3/2 Wegeventile (Elektroventil) Fabr.: Danfoss Typ: EV344B 20B G 35F NC100A, (26 Stück) Ausstattung: Ventilkörper: Messing mit el/ps Pilotventil und Handnotbetätigung Bemerkung: Neuware	520,00 €
126	1 Posten R-Standardschrank Fabr.: Siemens Typ: SPPA-T2000, (13 Stück), Ausstattung: Doppeltüren, Farbe: RAL 7032, H 2.200 B 900 T 400 mm Bemerkung: Neuware	2.600,00 €
127	1 Posten Module für Leittechnik best. aus: 123 Stück Module Fabr.: Siemens Typ: FUM 210 61 Stück Module Fabr.: Siemens Typ: FUM 230 Analog 60 Stück Module Fabr.: Siemens Typ: FUM 511 BINARY Signal 21 Stück Module Fabr.: Siemens Typ: FUM 232 Analog 28 Stück Module Fabr.: Siemens Typ: FUM 280 Bemerkung: Neuware	1.500,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

<p>128</p>	<p>1 Posten Kühlschlangen Fabr.: Dr. Thiedig</p> <p>Bj.: 2010 best. aus: 3x Kühlschlangen kpl. PE 02.22.00 3x Verschlußflansch DN 125/133, DIN 2633, PN16, 1 4511, FA 75668-VF 2x Leitrohr 88,9x3; 1.4541 (Code NY), PE 02.90.13 3x Prallblech 3x80x102,5, FA 75668-PB 6x Anschlußstutzen 30x2x96 DIN EN 10216-5, 1 4541, PE 02.90.04 4x Befestigungsglasche, FI 30x8x83, DIN EN 10028-7, PE 02.90.03 3x Stützwinkel, FI 20x3x83, 1.4541, PE 02.90.02 3x Flachdichtung Klinger-SIL C4500, 125 PN16, DIN 2690, FA 75668-FD2 1x Karton Schrauben M 16x65 verzinkt 1x Karton Unterlegscheiben M16 Bemerkung: Neuware</p>	<p>3.000,00 €</p>
<p>129</p>	<p>1 Kompressor 2-Zylinder</p> <p>2-stufig luftgekühlt Fabr.: J.P. Sauer & Sohn, Typ: WP 45L SN: 103225 Bj.: 1999 Leistung: 9,6 kW Spannung: 400/440 Volt Frequenz: 50/60 Hz Drehzahl max. 2.000 (U/min) Druck: 40 bar Bemerkung: Neuware</p>	<p>6.000,00 €</p>
<p>130</p>	<p>1 Kompressor 2-Zylinder</p> <p>2-stufig luftgekühlt Fabr.: J.P. Sauer & Sohn, Typ: WP 45L SN: 103234 Bj.: 1999 Leistung: 9,6 kW Spannung: 400/440 Volt Frequenz: 50/60 Hz Drehzahl max. 2.000 (U/min) Druck: 40 bar Bemerkung: Neuware</p>	<p>6.000,00 €</p>

Betriebs- und Geschäftsausstattung

131	<p>1 Kompressor 2-Zylinder 2-stufig luftgekühlt Fabr.: J.P. Sauer & Sohn, Typ: WP 45L SN: 103227 Bj.: 1999 Leistung: 9,6 kW Spannung: 400/440 Volt Frequenz: 50/60 Hz Drehzahl max. 2.000 (U/min) Druck: 40 bar Bemerkung: Neuware</p>	6.000,00 €
132	<p>1 Kompressor 2-Zylinder 2-stufig luftgekühlt Fabr.: J.P. Sauer & Sohn, Typ: WP 45L SN: 103232 Bj.: 1999 Leistung: 9,6 kW Spannung: 400/440 Volt Frequenz: 50/60 Hz Drehzahl max. 2.000 (U/min) Druck: 40 bar Bemerkung: Neuware</p>	6.000,00 €
134	<p>1 Posten Kabelrollen mit Fernsprech-Instalationskabel 50x2x0,8/1,6 LG 16CU Gesamtlänge: ca. 648 Meter Aderzahl x Nenn-Ø ca.: 50X2X0,8 Außen-Ø ca. mm = 25,5 Cu-Zahl kg/100 m = 50,6 Gewicht ca. kg/100 m = 87,5</p>	450,00 €